

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IC-1322CIW(2.8мм), 2 Мп, купольная, 2.8 мм, ИК 20 м / LED 15 м, IP54 · модель F-IC-1322CIW(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IC-1322CIW(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	2.8 мм: 96.5°, по вертикали: 52°, по диагонали: 115.5° 4 мм: по горизонтали: 76.8°, по вертикали: 42.5°, по диагонали: 89.7°
Подсветка	ИК 20 м / LED 15 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Габариты	124x119 мм
Вес, кг	0.29
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+40 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС

Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	2.8 мм, 4 мм (опционально)
Дальность подсветки	Дальность подсветки белым светом: до 15 м Дальность ИК-подсветки: до 20 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026