

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E1310P-EI (B) · модель DS-3E1310P-EI (B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E1310P-EI (B)
Артикул	DS-3E1310P-EI (B)
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Конфигурация портов	8 × 10/100 Мбит/с PoE порт, 2 × порт RJ45 1 Гбит/с
Поддержка VLAN	VLAN применяется для планирования масштаба сети и повышения её устойчивости. поддержка 802.1Q. настраиваемый идентификатор VLAN от 1 до 4094. поддержка режимов порта Trunk и Access. поддержка Макс. 4094 VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	9.6
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	DC54 В, 2.22 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	120 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	217.6 × 27.6 × 108.5 мм (8.57" × 1.09" × 4.27")
Вес, кг	0.54
Масса брутто, кг	1.08
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	всего по устройству производительность: 7.14 Mpps порт производительность: 4.17 Mpps

Защита от перенапряжения, кВ	6
Агрегирование каналов	агрегирование каналов объединяет несколько физических портов в один логический для балансировки нагрузки, расширения полосы и резервирования. поддержка статического агрегирования каналов. до 1 групп агрегирования.
PoE Watchdog	373
Внутренний буфер	2 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Качество обслуживания (QoS)	QoS распределяет полосу пропускания между службами и обеспечивает сквозное качество обслуживания. настройка приоритета по портам. режимы планирования очередей SP и WRR. политика QoS на основе DSCP.
Порты PoE	PoE: порты 1-8
Потребление в дежурном режиме	10 Вт
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026