

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T672E · модель DS-K1T672E

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T672E
Артикул	DS-K1T672E
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	объектив видимого диапазона × 1, 850 нм ИК-объектив × 1
Угол обзора	гориз. 75.5°; верт. 41.5°; диаг. 87°
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	185.8 × 103.36 × 20.7 мм (7.31" × 4.07" × 0.81")
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+50 °C
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	7 дюймов
Метод аутентификации	384
Тип карт	392
Рабочая частота	125 кГц
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	406
Управление замком	1

Порты USB	1
ПО управления	Hik-ProConnect и HikCentral Professional
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Внешний считыватель карт	Есть
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026