

Беспроводной ИК-извещатель движения с камерой (фотоверификация) Dahua ARD1731-W2(868)

Артикул: **ARD1731-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Извещатель охранной оптико-электронный с камерой (фотоверификация), радиоканальный

Извещатель охранной оптико-электронный (ИК) Dahua ARD1731-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание CR123 А*3, класс защиты PC + ABS, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 71 × 53,2 × 127,6 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка 12 м.
- Питание CR123 А*3, потребление 6 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты PC + ABS, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	1600 × 1200; 1280 × 960; 640 × 480; 320 × 240
Оптика и подсветка	
Угол обзора	88°; 68° (V)
Дальность подсветки	12 м
Переключение день/ночь	Цвет/ч-б
Видео и аудио	
Частота кадров	2
Сеть и интерфейсы	
Стандарт Wi-Fi	802.11b/g/n
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483.5 МГц
Мощность передатчика Wi-Fi	СЕ, ЭИИМ: ≤20 дБм@2400–2483,5 МГц; FCC, выходная мощность: ≤30 дБм@2400–2483,5 МГц
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	CR123 А*3

Беспроводной ИК-извещатель движения с камерой (фотоверификация) Dahua ARD1731-W2(868)**Электропитание**

Потребляемая мощность	6 Вт (макс.), 0.2 mW (Ожидание)
-----------------------	---------------------------------

Условия эксплуатации

Двусторонняя цифровая температурная компенсация	есть
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Защита	PC + ABS
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция

Световой индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Габариты изделия	71.0 мм × 53.2 мм × 127.6 мм (2.80" × 2.09" × 5.02")
Вес нетто	202 г
Вес брутто	333 г
Установка	Настенный монтаж
Габариты упаковки	121.0 мм × 65.0 мм × 170.0 мм (4.76" × 2.56" × 6.69") (L × W × H)

Дополнительные параметры

Тип изображения	JPEG
Кнопки	1 × выключатель питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	Тревога вскрытия (саботаж)
Режим обнаружения	PIR
Чувствительность	3 уровни регулируемый
Скорость обнаружения	0.3 м/с-3 м/с
Иммунитет к домашним животным	≤18 кг
Устойчивость к белому свету	2000 лк
Сценарии	В помещении
Рабочий ток	2 А (макс.), 65 uA (Ожидание) (Аккумулятор 3 В)
Механизм связи	Two-way
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Беспроводной ИК-извещатель движения с камерой (фотоверификация) Dahua ARD1731-W2(868)

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARD1731-W2(868)