

Техническая спецификация

Поворотная 4G-камера с солнечной панелью, 4Мп Dahua KIT/BP4A-4G/M0508 · модель KIT/BP4A-4G/M0508

Общие	
Тип устройства	Поворотная 4G-камера с солнечной панелью
Модель	KIT/BP4A-4G/M0508
Артикул	KIT/BP4A-4G/M0508
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Г: 78,4°; В: 42,4°; Д: 92,4°
Динамический диапазон (WDR)	есть
Подсветка	ИК 30 м / LED 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор 68 Вт·ч. В комплекте солнечная панель 8 Вт. Зарядка: USB Type-C
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	284 × 172 × 360 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	15
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265
Количество осветителей	1 (тёплая подсветка); 1 (ИК-подсветка); 1 пара (красная и синяя тревожная подсветка)
Максимальная диафрагма	F1.6
Битрейт видео	H.265: 32-4096 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
ПО управления	DMSS; DSS Pro
Мобильное приложение	iOS; Android
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 360° Наклон: -60 °to 0° Поворот: 0° to 360°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a
Срок службы батареи	68 Wh
Форма камеры	859
Тип камеры	870
Количество мегапикселей	4 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026