

Техническая спецификация

IP-камера панорамная Hikvision DS-2CD6982G0-U · модель DS-2CD6982G0-U

Общие	
Тип устройства	IP-камера панорамная
Модель	DS-2CD6982G0-U
Артикул	DS-2CD6982G0-U
Изображение	
Разрешение, Мп	16 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	панорамный вид: 7168 × 2160 кадр сопровождения: 1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	фиксированный объектив
Объектив	2.0 мм: гориз.: 200° ± 10°, верт.: 56° 2.8 мм: гориз.: 200° ± 10°, верт.: 56°
Минимальная освещённость	0.03 лк(F1.0 AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, SNMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets. SFTP, 802.1X
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, 1 А, макс. 12 Вт, Ø5.5 мм разъём питания PoE: IEEE 802.3at, класс 4, макс. 14 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65: IEC60529-2013
Габариты	198.1 × 208.5 × 57.5 мм
Вес, кг	0.7
Масса брутто, кг	1
Прочие характеристики	
Карта памяти	встроенный eMMC хранение, до 200 GB
Аналитика	Есть

Электронный затвор	1/60 c до 1/2000 c
Максимальная диафрагма	2 мм: F1.0 2.8 мм: F1.43
Сжатие аудио	MP2L2/AAC/MP3/AAC-LC
Браузер	локальный сервис: IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Крепление объектива	M16
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Управление битрейтом	CBR/VBR
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/NAS/карту памяти,уведомление центра наблюдения,отправка email,запуск записи
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI,SDK,ISUP
Встроенный микрофон	2 встроенных микрофона
Условия эксплуатации	-20...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	32 to160 Кбит/с(MP2L2)/16–64 Кбит/с(AAC)/8 to160 Кбит/с(MP3)
Тип диафрагмы	Фиксированный
Частота дискретизации аудио	8/16/32/48 кГц
Размер упаковки	270 × 270 × 120 мм
Кодеки видео	панорамный вид: Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ кадр сопровождения: Основной поток: H.265/H.264/H.265+/H.264+
Битрейт видео	панорамный вид: 16 Мбит/с до 64 Мбит/с кадр сопровождения: 4 Мбит/с до 16 Мбит/с
Форма камеры	861
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026