

Техническая спецификация

Коммутатор неуправляемый Hikvision DS-3E0508D-O · модель DS-3E0508D-O

Общие	
Тип устройства	Коммутатор неуправляемый
Модель	DS-3E0508D-O
Артикул	DS-3E0508D-O
Сеть	
Конфигурация портов	8 × порт RJ45 1 Гбит/с
Скорость коммутации, Гбит/с	16
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	ABS
Монтаж	Настольная установка
Габариты	124.00 × 25.00 × 61.00 мм (4.88" × 0.98" × 2.40")
Вес, кг	0.093
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	11.90 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	2
Внутренний буфер	1.5 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)