

Техническая спецификация

Комплект СКУД с распознаванием лиц Hikvision DS-KAS342 · модель DS-KAS342

Общие	
Тип устройства	Комплект СКУД с распознаванием лиц
Модель	DS-KAS342
Артикул	DS-KAS342
Изображение	
Разрешение	272 × 480
Объектив	× 2
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	вход питания: разъём питания (адаптер питания в комплекте, 12 В пост. тока/1 А) или PoE (37–57 В пост. тока/0.6 А) выход питания: питание дверного замка, 12 В пост. тока/1 А (только при питании от PoE)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	IEEE 802.3at (PoE)
Конструкция	
Материал корпуса	панель: нержавеющая сталь
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	91.3 мм × 181.3 мм × 24.5 мм
Вес, кг	0.93
Условия	
Температура эксплуатации	от –30 до +60 °С
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	WiFi
Операционная система	Linux

Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	405
Wi-Fi	Есть
Управление замком	1
Порты USB	1
Сжатие аудио	G.711U
ОЗУ	1 K byte
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Ёмкость базы лиц	1,500
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	3000
Двусторонняя аудиосвязь	Есть
Кнопки	сенсорный экран
RS-485	1
Wiegand	1
Ёмкость по пользователям	1,500
Голосовые подсказки	Есть
Открытие первым пользователем	Есть
Ёмкость по отпечаткам	3000
Усилие запираения	Макс. 272 кг (600 Lbs)
Режим управления	Сенсорное управление
Дальность считывания	0–5 см (обычный карта); 0–3 см (карта с Different Shapes)
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию) и NTSC
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤ 0.2 s
Дальность распознавания лиц	от 0.3 до 1.5 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026