

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T673DX-E1 · модель DS-K1T673DX-E1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T673DX-E1
Артикул	DS-K1T673DX-E1
Изображение	
Разрешение	600 × 1024
Объектив	2
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока до 24 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Есть, IEEE 802.3at
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Габариты	110.5 мм × 209.2 мм × 24 мм
Вес, кг	1.06
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °С
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	7 дюймов
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	406
Управление замком	1

Порты USB	1 (для модуля)
Выход питания	12 В DC, 0.5 А
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485, поддержка OSDP V2.1.7 (19200 бод)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Ёмкость по отпечаткам	10 000 (с модулем отпечатков пальцев)
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию)/NTSC
Улучшение звука	встроенный всенаправленный микрофон
Точность распознавания	≥ 99%
Время распознавания лица	□ 0.2 s per person
Дальность распознавания лиц	от 0.3 до 3 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026