

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P5I-PV

Артикул: **P5I-PV** | Производитель: **Dahua** | Поворотная Wi-Fi камера

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P5I-PV с матрицей 1/3.2" CMOS и разрешением 2880 × 1620 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 95°; В: 53°; Д: 110° 3,6 мм: Г: 68°; В: 38°. Подсветка ИК 30 м / LED 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — цвет / ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик, класс защиты IP66, рабочая температура -30...+50 °C, питание DC 12 В.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м / LED 30 м, осветителей — 2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a; G.711Mu; PCM; G.726.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО Smart PSS Lite; DMSS, доступ со смартфона.
- Питание DC 12 В, потребление 11,3 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -30...+50 °C, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/3.2" CMOS
Максимальное разрешение	2880 × 1620
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 30 м (тёплый свет) до 30 м (ИК)
Количество осветителей	2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	2.8 мм; 3.6 мм
Максимальная диафрагма	F2.0
Угол обзора	2.8 мм: Г: 95°; В: 53°; Д: 110° 3.6 мм: Г: 68°; В: 38°; Д: 79°
День/ночь	Цвет / ч-б
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.265
Частота кадров видео	Основной поток: 2880 × 1620@(1–15 к/с) дополнительный поток: 640 × 360@(1–15 к/с) *Указаны макс. частоты кадров для каждого потока; при работе нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Битрейт видео	H.265: 32 кбит/с-6144 кбит/с

Видео и аудио	
WDR	DWDR
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Интеллектуальные функции	
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 G, EIRP≤20 дБм@2400-2483.5 МГц (CE)
Мобильное приложение	Android;iOS
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока (±30 %)
Потребляемая мощность	Базовое: 2,2 Вт (12 В пост. тока); макс.: 11,3 Вт (12 В пост. тока) (яркость тёплой подсветки + свето-звуковая тревога)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +50 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Защита	IP66
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	136 мм × 105 мм × 135 мм (5.35" × 4.13" × 5.31") (L × W × H)
Вес нетто	336 г
Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU
Дополнительные параметры	
Регулировка угла	Поворот: 0°-350° Наклон: 0°-90°
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	Smart PSS Lite; DMSS

Дополнительные параметры	
Кнопка камеры	Кнопка сброса

Область применения

['Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.
Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия P5I-PV