

Техническая спецификация

Извещатель охранный магнитоконтактный (CMK) Dahua ARD324-W2(S) · модель ARD324-W2(S)

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный магнитоконтактный (CMK)
Модель	ARD324-W2(S)
Артикул	ARD324-W2(S)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	Трёхосевой акселерометр, геркон
Питание	
Питание	CR123 A × 1
Конструкция	
Материал корпуса	PC + ABS
Монтаж	Монтаж на кронштейн
Габариты	100,2 × 20,8 × 20,3 мм
Вес, кг	0,07
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Температура хранения	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Безопасность передачи данных	AES128
Срок службы батареи	При срабатывании дважды в день и КПД батареи 70 %: 3 года (тип внешнего входа — NO); 1,5 года (тип внешнего входа — NC)
Тревожные входы/выходы	1 (нормально замкнутый; нормально разомкнутый; счёт импульсов)
Индикация	1 × зелёный индикатор тревоги
Кнопки	1 × выключатель питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Рабочая частота	433,1 МГц-434,6 МГц
Контроль разряда батареи	есть
Датчик вскрытия	есть

Рабочий ток	12 uA
Механизм связи	Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Тип чувствительного элемента	Трёхосевой акселерометр, геркон

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026