

Комплект IP-видеодомофона Dahua KTR03

Артикул: **KTR03** | Производитель: **Dahua** | Комплект IP-видеодомофона

Оборудование домофонии Dahua KTR03 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; приложение; внутренний монитор, поддерживаемые карты: iC-карта. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, IK04, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 135,1 × 70,6 × 34,6 мм.

Ключевые особенности

- Кодирование H.264; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; приложение; внутренний монитор, карты iC-карта.
- Подключение и интеграция: протоколы SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP, тревожные входы/выходы 6, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 5 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK04, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -30...+60 °C.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенный LINUX OS
Разрешение экрана	1024 × 600
Процессор	Встроенный процессор

Оптика и подсветка

Угол обзора	Г: 107°; В: 60°; Д: 122°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто(ICR)/цвет/ч-б;цвет/ч-б

Видео и аудио

Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Частота кадров видео	PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с
Битрейт видео	256 кбит/с-8 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM

Видео и аудио

Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит
Видеосообщения	Есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	16 кГц; 16 bit
Видеосообщения	Есть

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Тревожный вход	6
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с

Хранение данных

Хранение данных	Карта Micro SD, до 64 ГБ (зарезервировано для программного обеспечения)
Температура хранения	Базовая защита

Электропитание

Питание	12 В пост. тока, 1 А Стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤1 Вт (ожидание), ≤5 Вт (работа)
Питание	12 В пост. тока, 1 А Стандартный PoE
Потребляемая мощность	Ожидание ≤ 2 Вт; работа ≤ 6 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство). IK04 (для обычного применения)
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C

Комплект IP-видеодомофона Dahua KTP03**Условия эксплуатации**

Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция

Цвет корпуса	Чёрный
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	135.1 мм × 70.6 мм × 34.6 мм (5.32" × 2.78" × 1.36")
Вес брутто	326 г
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Чёрный
Установка	Накладной монтаж
Габариты изделия	189.6 мм × 134.6 мм × 26.0 мм (7.46" × 5.30" × 1.02")
Вес брутто	575 г
Цвет корпуса	Чёрный
Габариты изделия	194.0 мм × 108.1 мм × 35.0 мм (7.64" × 4.26" × 1.38")
Вес брутто	0.56 кг

Сертификация

Сертификаты	CE
Сертификаты	CE; FCC

Дополнительные параметры

Модель	DHI-VTO2111D-P-S3
Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Способ открывания	Карта; приложение; внутренний монитор
Типы карт	IC-карта
Дальность считывания карт	0 см-4.5 см (0"-1.77")
Локальная выдача карт	есть
Ёмкость по картам	10000
Выход питания	1 порт, 12 В и 200 мА
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1

Дополнительные параметры

Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Аксессуары	В комплекте: шлейф питания и тревожных контактов, козырёк от дождя, кронштейны
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Модель	DNI-VTH2621G-P
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Экран	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха
Режим связи	Полностью цифровой
Публикация информации	Приём и просмотр текстовых сообщений, рассылаемых центром управления
Режим «Не беспокоить»	Можно задать период режима «Не беспокоить»; можно задать режим «Не беспокоить»
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте) Тревожный шлейф (в комплекте)
Модель	DH-PFS3006-4ET-36

Область применения

Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTP03