

## Проводно-беспроводная тревожная колонна Dahua VTA8311A-4

Артикул: **VTA8311A-4** | Производитель: **Dahua** | Проводно-беспроводная тревожная колонна

Устройство охранной сигнализации Dahua VTA8311A-4 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: экран 10.1" LCD-1280 × 800-5,38 Вт-LVDS порт. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IPX5, рабочая температура -30...+65 °С, габариты 410 × 340 × 330 мм.

### Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка 30 м.
- Кодирование H.264/H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: двусторонняя аудиосвязь, сжатие G.711a/G.711U/PCM/G.726.
- Подключение и интеграция: 2 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы DHCP; UPNP; NTP, тревожные входы/выходы 2.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 55 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX5, работа при -30...+65 °С.

### Технические характеристики

| Основные параметры      |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение              | 704 × 480; 640 × 480; 1280 × 720; 1920 × 1080                                                                                |
| Оптика и подсветка      |                                                                                                                              |
| Угол обзора             | Д: 105° Г: 88° В: 44°                                                                                                        |
| Режим подсветки         | IR подсветка                                                                                                                 |
| Дальность подсветки     | 30 м                                                                                                                         |
| Переключение день/ночь  | есть                                                                                                                         |
| Видео и аудио           |                                                                                                                              |
| Сжатие видео            | H.264/H.265                                                                                                                  |
| Аудиовход               | Поддерживается 1 канал аудиовхода с максимальной дальностью съёма звука 5,0 м. Поддерживается подключение внешнего микрофона |
| Аудиовыход              | Поддерживается 1 канал аудиовыхода максимальной мощностью 30 Вт. Поддерживается подключение активной акустической системы    |
| Сжатие аудио            | G.711a/G.711U/PCM/G.726                                                                                                      |
| Двусторонняя аудиосвязь | есть                                                                                                                         |
| Тип видео               | Поддерживается импорт видео в форматах AVI, DAV и MP4 для рекламы                                                            |
| Частота кадров          | 1-25 к/с                                                                                                                     |

**Проводно-беспроводная тревожная колонна Dahua VTA8311A-4****Видео и аудио**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Реакция видео на тревогу | есть |
|--------------------------|------|

**Сеть и интерфейсы**

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тревожный вход                    | 2                                                      |
| Тревожный выход                   | 2                                                      |
| Сетевой порт                      | 2 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт |
| Сетевые протоколы                 | DHCP; UPNP; NTP                                        |
| Поиск удалённых тревожных событий | есть                                                   |

**Электропитание**

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Питание | 110-240 В перем. тока |
|---------|-----------------------|

**Условия эксплуатации**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Температура эксплуатации | От -30 до +65 °C |
| Влажность эксплуатации   | 93% & +40 °C     |
| Защита                   | IPX5             |

**Конструкция**

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Световой индикатор | 2 функциональных индикатора (тревога и тревожная кнопка) |
| Габариты изделия   | 2,410 мм × 340 мм × 330 мм (94.88" × 13.38" × 12.99")    |
| Габариты упаковки  | 2,667 мм × 615 мм × 715 мм (105.00" × 24.21" × 28.15")   |
| Вес нетто          | 95 кг                                                    |
| Вес брутто         | 110 кг                                                   |

**Дополнительные параметры**

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Телефонная линия              | 1 × PSTN                                                                |
| Слот для SIM-карты            | Есть (4G опционально)                                                   |
| RS-232                        | 1                                                                       |
| Вспомогательный выход питания | 1 × 12 В/1 А                                                            |
| Экран                         | 10.1" LCD-1280 × 800-5.38 Вт-LVDS порт                                  |
| Регулировка громкости         | есть                                                                    |
| Тип изображения               | Поддерживается импорт изображений в форматах PNG, JPG и BMP для рекламы |
| Кнопки                        | 1 × тревожная кнопка                                                    |
| Телефонный вызов              | есть                                                                    |
| Удалённое обновление          | есть                                                                    |
| FTP-сервер                    | есть                                                                    |

**Проводно-беспроводная тревожная колонна Dahua VTA8311A-4****Дополнительные параметры**

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик вскрытия | 2-канальная тревога вскрытия датчика открытия двери                           |
| Журналы         | Хранит до 10 000 записей журнала, включая тревожные события и журнал операций |
| Языки           | Английский                                                                    |

**Область применения**

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTA8311A-4