

Техническая спецификация

USB-адаптер Wi-Fi Hikvision DS-3WRU9X-H · модель DS-3WRU9X-H

Общие	
Тип устройства	USB-адаптер Wi-Fi
Модель	DS-3WRU9X-H
Артикул	DS-3WRU9X-H
Питание	
Питание	USB
Потребляемая мощность, Вт	≤ 2.46 Вт
Конструкция	
Габариты	48 мм*20 мм*8 мм
Вес, кг	0.002
Масса брутто, кг	0.021
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	-40...+70 °С (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	30% до 90% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Мощность передатчика	<20dBm (EIRP) <0.1 Вт(EIRP)
Безопасность передачи данных	WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2 поддерживается
Комплектация	900 Мбит/с Pro беспроводной USB адаптер x 1 краткое руководство x 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности x 1
Чувствительность приёмника	2.4 ГГц<20dBm (EIRP); 5 ГГц<23dBm (EIRP)
Антенна	встроенная антенна
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	237 × 100 × 18 мм
Тип камеры	867