

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1509TLM(-A)-LED · модель HAC-HFW1509TLM(-A)-LED

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1509TLM(-A)-LED
Артикул	HAC-HFW1509TLM(-A)-LED
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 112°; В: 57°; Д: 132° 3,6 мм: Г: 88°; В: 46°; Д: 104°
Минимальная освещённость	0,0005 лк@F1.0 (цвет, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Материал корпуса	Металлическая передняя крышка + пластиковый задний корпус + металлический кронштейн
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	198,4 × 80,2 × 76,2 мм
Вес, кг	0,31
Масса брутто, кг	0,48 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C

Температура хранения	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Относительная влажность при хранении	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/3 с-1/100 000 с; NTSC: 1/4 с-1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Регулировка угла	Поворот: 0°-360°; наклон: 0°-90°; вращение: 0°-360°
Автофокус	Нет
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F1.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто; баланс белого по зоне
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Антитуман	Электронный антитуман
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Дальность приёма звука	8 м
Встроенный микрофон	есть
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Количество мегапикселей	5 Мп
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 2 м 3,6 мм: 2,3 м
День/ночь	Цвет
BLC	BLC; HLC; WDR; HLC-Pro
Цифровое увеличение	4x
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026