

Техническая спецификация

Сервер анализа дорожной обстановки Hikvision iDS-TSS500-H · модель iDS-TSS500-H

Общие	
Тип устройства	Сервер анализа дорожной обстановки
Модель	iDS-TSS500-H
Артикул	iDS-TSS500-H
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet порт(s)
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, SSL/TLS, ARP
Питание	
Питание	AC 100 В до 240 В, 1.5 А, макс. 200 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	483.2 × 43.6 × 592.2 мм (Д × Ш × В)
Вес, кг	10.01
Масса брутто, кг	15.32
Условия	
Температура хранения	-30...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Аналитика	Обнаружение инцидентов: затор, движение навстречу, остановка ТС, занятие полосы экстренных служб, пешеход, упавший предмет, препятствие на дороге, дорожные работы, ДТП, поломка ТС, длительная стоянка ТС, движение по линии разметки, смена полосы, разворот, пожар, дым, вторжение животного., Сбор параметров дорожного трафика: транспортный поток (малогабаритные транспорт, среднегабаритные транспорт, крупногабаритные транспорт), средняя Speed, средняя Lane Time Occupation, средняя Lane Space Occupation, средняя Time Headway, средняя Space Headway.
Кодеки видео	H.264, H.265
Операционная система	Linux
Индикация	4 × индикатор (1 × индикатор питания, 1 × тревога индикатор, 1 × HDD индикатор, 1 × Ready индикатор)
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU
Порты USB	6 × USB 2.0 (5.0 В, 1.0 А)

Интерфейс управления	Веб-интерфейс
Безопасность	защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, водяной знак, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, RTP/RTSP поверх HTTPS, настройка тайм-аутов, журнал аудита безопасности
Браузер	Chrome V61+, Edge
ПО управления	Hik-Central Master HikCentral Master Lite Hik-Central Pro
Пользователи/хосты	до 128 пользователей, 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
SDK и API	ISAPI, SDK
Условия эксплуатации	5...+45 °C. Влажность: 95% и ниже (без конденсации)
VGA	1 × VGA
RS-232	1 RS-232
Размер упаковки	570 × 179 × 793 мм (Д × Ш × В)
Видеовходы	16 каналов подключения, разрешение до 4 Мп
Накопитель HDD	2 × 3.5 дюйма SATA (каждый интерфейс SATA поддерживает до 8 TB HDD), по умолчанию 2 × 2 TB HDD

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026