

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision THC-B120-C · модель THC-B120-C

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	THC-B120-C
Артикул	THC-B120-C
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 2.8 мм и 3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 96.5°, верт.: 48.9°, диаг.: 120.5° 3.6 мм, гориз.: 76.9°, верт.: 40.6°, диаг.: 92.0°
Минимальная освещённость	0.02 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 15%, макс. 2.9 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 4 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Передняя крышка: металл, корпус: пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	165 × 62 × 58 мм
Вес, кг	0.167
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	PAL: 1080p @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS

Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–180°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026