

Техническая спецификация

IP-видеодомофон 10.1" F-VI-3562IPWE1 · модель F-VI-3562IPWE1

Общие	
Тип устройства	Видеодомофон
Модель	F-VI-3562IPWE1
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP / IP, SIP, RTSP
Питание	
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт
Конструкция	
Габариты	254 × 166 × 22.55 мм (10.0 × 6.5 × 0.89")
Условия	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711U / G.711A, подавление шумов и эффекта эхо
Карта памяти	microSD, до 128 ГБ
Тревожные входы/выходы	8 тревожных входов
Работа со смартфонами	Да
Разрешение отображения	1024 × 600
Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Дисплей / экран	10.1", Цветной TFT, емкостный сенсорный экран
Операционная система	Linux
Входы / выходы	Реле управления замком: 2 реле, макс. DC 30 В, 0.3 А
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	128 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Диагональ экрана	407

Тип подключения	408
Тип установки	412
Слот карты памяти	Есть
Тип	Цветной TFT-экран
Битрейт аудио	64 Кбит/с

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026