

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS2000-R · модель DS-UPS2000-R

Общие	
Тип устройства	Источник бесперебойного питания
Модель	DS-UPS2000-R
Артикул	DS-UPS2000-R
Конструкция	
Габариты	124 × 382.42 × 225.1 мм
Вес, кг	10.5
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	работа от батареи: звуковой сигнал каждые 10 с. низкий батарея: звуковой сигнал каждые second. Over нагрузка: звуковой сигнал каждые 0.5 с. неисправность: Continuously sounding.
Интерфейсы связи	USB
Тип батареи	12 В/9 А·ч x 2, lead-кислотный батарея
Входное напряжение	162 В перем. тока до 290 В перем. тока;140 В перем. тока до 300 В перем. тока
Ёмкость	2000VA
Входная частота	50/60 Гц адаптивный
Дисплей / экран	ЖК-экран AC режим, работа от батареи, нагрузка уровень, Батарея уровень, вход напряжение, выход напряжение, перегрузка, неисправность, и Батарея низкий
Время автономной работы	Run time at 300w: 15-20 мин
Диапазон выходного напряжения	230 В перем. тока ± 10%