

Техническая спецификация

Модуль расширения входов/выходов Hikvision DS-PM1-I16O2-WB · модель DS-PM1-I16O2-WB

Общие	
Тип устройства	Модуль расширения входов/выходов
Модель	DS-PM1-I16O2-WB
Артикул	DS-PM1-I16O2-WB
Питание	
Питание	100-240 В перем. тока, 30 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	питание от АКБ: Ток покоя (50 мА), макс. ток (1500 мА), Voltage (13.8 В) 220 В Supply: Ток покоя (45 мА), макс. ток (300 мА), Voltage (220 В)
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	261 × 199 × 86.4 мм
Вес, кг	0.975
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-10 ~ 40°C
Рабочая влажность	10%~90%
Прочие характеристики	
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	3: питание(зелёный), Fault(Amber), Signal Strength(зелёный/красный)
Срок службы батареи	до 36 ч
Тип батареи	Compatible с 12v 7 А·ч 150 × 64 × 94 мм
Область применения	Для помещений
Дальность радиосвязи	800 м
Выход питания	2 (12v, total1A)
Тип модуляции	2GFSK
Защита от вскрытия	спереди и сзади
Разъём батареи	1, 12 В пост. тока (вход)