

Техническая спецификация

Дополнительный модуль вызывной панели Hikvision DS-KD-PMR · модель DS-KD-PMR

Общие	
Тип устройства	Дополнительный модуль вызывной панели
Модель	DS-KD-PMR
Артикул	DS-KD-PMR
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт, 6 Вт или 8 Вт (опция)
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	98.5 × 100 × 33.7 мм
Вес, кг	0.3
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 55° С (-40° F до 131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Операционная система	встроенная операционная система
Процессор	встроенная MCU Процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 47 дБ@10 см
Доступ со смартфона	Нет
RS-485	2 (для modular connection)
Диапазон частот	100 Гц до 3800 Гц
Индикация	4 (вызов, открывание двери, двусторонняя аудиосвязь, PMR)
Исполнение	Уличное
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026