

Техническая спецификация

Беспроводной мост Hikvision DS-3WF3000S-EI-5AC/P · модель DS-3WF3000S-EI-5AC/P

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	DS-3WF3000S-EI-5AC/P
Артикул	DS-3WF3000S-EI-5AC/P
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	48 В PoE/12~24 В пост. тока;подробности см. на изображении физических интерфейсов ниже.
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	2.43 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 3.6 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	10
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	90.8 × 187.87 × 57.87 мм (3.58" × 7.4" × 2.28")
Вес, кг	0.26
Масса брутто, кг	0.6
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +65 °C
Температура хранения	от −40 до +80 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Дальность передачи PoE, м	100
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
Дальность передачи (беспроводная)	3 км
Усиление антенны	8 dBi

Мощность передатчика	22 dBm @11ac 80 МГц MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	5 ГГц
Пропускная способность	PTP: 90 Мбит/с/0.5 км(AC80),90 Мбит/с/1 км(AC80),40 Мбит/с/3 км(AC80),PTMP(1-4): 20 Мбит/с/3 км(AC80)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 1, PoE источник питания × 1, кабель питания × 1, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1, стяжка × 2
Чувствительность приёмника	-84 ±2dBm@AC80-MCS0
Обновление ПО	веб, iVMS-4200, HCP, HPP
Ширина канала	20/40/80 МГц
Интерфейс управления	HCP,веб,iVMS-4200,HPP
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac
Порты PoE	LAN1 пассивный вход PoE, LAN2 802.3 af выход PoE
Способ упаковки	индивидуальная упаковка
Размер упаковки	238 × 191 × 70 мм
Функции WLAN	IFM, IPM, DFS, TPC
Сетевые функции	Syslog, Control center information

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026