

IP-камера F-IC-5648CMS(HZ4Y-LM)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



NEOView

IP-камера F-IC-5648CMS(HZ4Y-LM) является 4 Мп цилиндрической IP-камерой с моторизированным вариофокальным объективом и технологией NEOView.

- Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
- Отличные рабочие характеристики при низкой освещенности
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 150 дБ AWDR
- Эффективная технология сжатия H.265+ для экономии пропускной способности и объема хранения информации
- Защита от влаги и пыли (IP67), защита (IK10) и защита от коррозии
- Захват целей «Человек» / «ТС», движущихся на разных скоростях
- Поддерживает алгоритмы обработки больших моделей, распознавание номерных знаков, анализ атрибутов транспортных средств, защиту периметра, AIOP со встроенной моделью обнаружения СИЗ.
- Способна загружать обученные пакеты алгоритмов для больших моделей с платформы обучения ИИ.
- Встроенный микрофон: есть

▪ Спецификации

Камера	
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение	2688 × 1520
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	От 1 до 1/100000 с
Режим «День / ночь»	ИК-фильтр Модуль используется для снижения эффекта обратного рассеяния
Объектив	
Тип объектива	Вариофокальный объектив, моторизированный объектив, от 2.8 до 12 мм и от 8 до 32 мм опционально
Фокусное расстояние и угол обзора	От 2.8 до 12 мм, по горизонтали: от 112.5 до 47.7°, по вертикали: от 58.2 до 26.7°, по диагонали: от 138.2 до 54.8° От 8 до 32 мм, по горизонтали: от 42.5 до 15.2°, по вертикали: от 23.4 до 8.7°, по диагонали: от 49.7 до 17.3°
Фокусировка	Автоматич., полуавтоматич., ручн.
Тип диафрагмы	P-Iris
Апертура	От 2.8 до 12 мм: от F1.4 до F2.1, от 8 до 32 мм: от F1.7 до F1.7
DORI	
DORI	Широкий: От 2.8 до 12 мм: D (обнаружение): 60.7 м, O (наблюдение): 24.1 м, R (распознавание): 12.1 м, I (идентификация): 6.1 м От 8 до 32 мм: D (обнаружение): 150.3 м, O (наблюдение): 59.7 м, R (распознавание): 30.1 м, I (идентификация): 15 м Теле: От 2.8 до 12 мм: D (обнаружение): 128.3 м, O (наблюдение): 50.9 м, R (распознавание): 25.7 м, I (идентификация): 12.8 м От 8 до 32 мм: D (обнаружение): 400 м, O (наблюдение): 158.7 м, R (распознавание): 80 м, I (идентификация): 40 м
Подсветка	
Тип подсветки	ИК-подсветка
Дальность подсветки	От 2.8 до 12 мм: мониторинг: 60 м; от 8 до 32 мм: мониторинг: 100 м
Дополнительная интеллектуальная подсветка	Есть
Инфракрасные волны	850 нм
Видео	
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480)

Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Видеосжатие	Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG, Третий поток: H.265 / H.264
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт	CBR, VBR
SVC	Кодирование H.264 и H.265
Область интереса (ROI)	4 фиксированных областей для каждого потока
Обрезка изображения	Есть
e-PTZ	Патруль и настройки автоматического слежения
Аудио	
Тип аудио	Моно
Аудиосжатие	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711 ulaw / G.711 alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с (MP3) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC)
Частота дискретизации	8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц
Фильтрация шумов окружающей среды	Есть
Сеть	
Протоколы	IPv6, RTP, ICMP, PPPoE, DNS, WebSocket, TCP/IP, SSL/TLS, HTTPS, RTSP, IGMP, SNMP, NTP, SMTP, WebSockets, SFTP, UPnP, DHCP, 802.1X, IPv4, FTP, UDP, QoS, RTCP, HTTP, DDNS
Одновременный просмотр в режиме реального времени	До 20 каналов
API	ISAPI, SDK, ISUP, OTAP, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M)
Пользователь / хост	До 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2, USB 2.0 TLS 1.3, TPM 2.0 (FIPS 140-2 уровень 2, CC EAL4+), AES128/256
Сетевое хранение	NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Поддержка карты памяти, шифрования и диагностики карты памяти*.
Веб-интерфейс	Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11, Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+, Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Изображение	
Переключение параметров изображения	Есть

Настройки изображения	Вращение, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, баланс белого и AGC настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение режима «День / ночь»	День / Ночь / Автоматич. / По расписанию / По тревоге
Широкий динамический диапазон (WDR)	150 дБ
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR, корректировка искажений, антитуман
Маскирование области	8 настраиваемых многоугольных масок области
SNR	≥ 52 дБ
Наложение изображения	Логотип в формате bmp 24 бит размером 128 x 128
Стабилизация изображения	EIS
Интерфейсы	
Видеовыход	1 В р-р композитный выход (75 Ом / CVBS), только для отладки
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 auto 10M / 100M / 1000M Ethernet
Локальное хранение	Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / SDHC / SDXC-карты, до 1 ТБ
Тревога	2 входа, 2 выхода (макс. DC 24 В, AC 24 В, 1 А)
Аудио	1 вход (линейный), разъем 3.5 мм, три контакта, макс. амплитуда входного сигнала: 3.3 В р-р, входное сопротивление: 4.7 кОм; тип интерфейса: неравновесный, 1 выход (линейный), разъем 3.5 мм, три контакта, макс. амплитуда выходного сигнала: 3.3 В р-р, выходное сопротивление: 100 Ом, моно
Встроенный микрофон	2 встроенных микрофона
Встроенный динамик	1 встроенный динамик, максимальная мощность: 1,5 Вт.
RS-485	1 RS-485 (полудуплексный, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, самоадаптивный)
Кнопка сброса настроек	Есть
Выход питания	DC 12 В, макс. 100 мА
Событие	
Основные события	Обнаружение движения (срабатывание тревоги «Человек», «ТС»), детектор саботажа, диагностика качества видео, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, аварийная перезагрузка, переполнение накопителя, ошибка накопителя), детекция вибрации
Интеллектуальные события	Детекция изменения сцены, детекция звуковых событий, детекция расфокусировки, обнаружение оставленных предметов, обнаружение праздничества, обнаружение унесенных объектов, обнаружение скопления людей, обнаружение быстрого движения, обнаружение парковки.
Привязка	Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге, захват изображения, звуковое предупреждение

Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения

Обнаружение дорожного движения и транспортных средств	Точность (при рекомендуемых условиях установки и освещения) Коэффициент захвата > 98% Точность распознавания направления движения транспортного средства > 96% Доля ошибочных фиксаций < 2% (вход/выход), < 5% (контрольно-пропускной пункт) Белый и черный списки: до 10000 записей Фиксирует транспортное средство без номерного знака. Поддержка распознавания номерных знаков мотоциклов (только в сценарии контрольно-пропускного пункта) Поддерживается определение характеристик транспортного средства, включая тип, цвет, марку и т. д. (Рекомендуется режим «Городская улица»).
Защита периметра	Обнаружение пересечения линии, вторжения, входа / выхода из области Срабатывание тревоги по различным типам объектов: «Человек», «ТС» Тревога комбинированного события
Метаданные	Обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны

Открытая платформа искусственного интеллекта (AIOP)

Технические характеристики модели	1. До 3 моделей. Тип модели: модель обнаружения, модель классификации, смешанная модель (модель обнаружения и модель классификации). 2. Поддерживает анализ видео (обнаружение, классификация, смешанный анализ, оптическое распознавание символов, сегментация, сравнение) и анализ по расписанию (классификация). (1) Обнаружение: Обнаружение статуса исключения цели региона, обнаружение цели, пересекающей линию, подсчет целей, пересекающих линию, подсчет количества целей в регионе, правило полного анализа, комбинированное правило, подсчет коэффициента перекрытия областей, обнаружение исключения коэффициента перекрытия областей. (2) Классификация: Выявление статуса исключения региона, правило полного анализа. (3) Смешанный: обнаружение статуса исключения цели из региона, обнаружение цели, пересекающей линию, подсчет целей, пересекающих линию, подсчет количества целей в регионе, правило полного анализа, комбинированное правило; подсчет коэффициента перекрытия областей, обнаружение исключения коэффициента перекрытия областей. (4) Сравнение изображений: Выявление изменений состояния территории. (5) OCR (оптическое распознавание символов): захват, инициированный OCR. (6) OVD (открытый словарь метаданных видео): Обнаружение статуса исключения цели региона, обнаружение цели, пересекающей линию, подсчет целей, пересекающей линию, подсчет количества целей в регионе, правило полного анализа, комбинированное правило, подсчет коэффициента перекрытия областей, обнаружение исключения коэффициента перекрытия областей. 3. Поддерживает 4 пакета моделей, каждый из которых способен обнаруживать 16 типов целей и классифицировать 4 цели. Таким образом, можно классифицировать 64 типа целей. Устройство работает только с одной моделью одновременно. 4. Встроенные модели для обнаружения средств индивидуальной защиты (каска и светоотражающая одежда).
-----------------------------------	---

Основное

Питание	Трех контактный клеммный блок, DC 12 В ± 20 %, 2.08 А, макс. 24.65 Вт, AC 24 В ± 20 %, 1.52 А, макс. 24.05 Вт, PoE: IEEE 802.3at, тип 2, класс 4, от 42.5 до 57 В, от 0.58 до 0.44 А, макс. 24.95 В
Материалы	Корпус из алюминиевого сплава
Размеры	Ø 140 × 377.4 мм (Ø 5.5 × 14.9")
Размер упаковки	425 × 190 × 180 мм (16.7 × 7.5 × 7.1")
Масса	Приблиз. 2280 г
Масса с упаковкой	3364 г
Условия хранения	От -40 до +65 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Рабочие условия	От -50 до +65 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Язык	Русский, английский

Основные функции	Heartbeat, Anti-banding, перезагрузка одной кнопкой, зеркалирование, защита паролем, журнал проверки безопасности
Обогрев	Есть
Защита от запотевания	Есть
Защита	IP67, IK10, защита от коррозии

▪ Сценарии применения

Продукты подразделяются на три уровня в зависимости от их антикоррозионных характеристик. Обратитесь к следующему описанию для выбора устройства в зависимости от фактической среды эксплуатации.

Модели с литерой -/Y: данная модель имеет СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ.


Уровень	Описание
Высокий уровень защиты	Продукция этого уровня предназначена для использования в сценариях, требующих обеспечения профессиональной защиты от коррозии. Типичные сценарии применения: береговые линии, пристани, химические заводы и т. д.
Средний уровень защиты	Продукция этого уровня предназначена для использования в сценариях, требующих обеспечения среднего уровня защиты от коррозии. Типичные сценарии применения: прибрежные районы на расстоянии примерно 2 км от береговой линии, а также районы, подверженные кислотным осадкам.
Без специальной защиты	Продукция этого уровня предназначена для использования в сценариях, не требующих обеспечения защиты от коррозии.

▪ Доступные модели

F-IC-5648CMS(HZ4Y-LM)(2.8-12mm)

F-IC-5648CMS(HZ4Y-LM)(8-32mm)

▪ Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))








Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Аксессуары

▪ Опционально

				
DS-1475ZJ-SUS	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1476ZJ-SUS	DS-1475ZJ-Y	DS-1476ZJ-Y
				

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 50 до плюс 65 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 65 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.