

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1349CM(2.8mm), 4 Мп, купольная, 2.8 мм, гибридная подсветка 30 м, IP67 · модель F-IC-1349CM(2.8mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера
Модель	F-IC-1349CM(2.8mm)
Артикул	F-IC-1349CM(2.8mm)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	4 Мп
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	101.5° (Г) × 54.6° (В), диагональ 122.1°
Минимальная освещённость	0,0008 лк @ F1.0 (цвет, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК + белый свет, до 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Питание	
Питание	DC12В/PoE(IEEE 802.3af)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	6,2
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус: пластик, основная часть: металл
Защита	IP67
Габариты	Ø 110 × 102,7 мм
Вес, кг	0,38
Масса брутто, кг	0,575 кг
Условия	

Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	-40...+60 °C. Влажность 95% и менее (без конденсата)
Прочие характеристики	
Тип корпуса	Купольный
Исполнение	Уличная
Оптическое увеличение	Нет
Дальность подсветки	до 30 м
Wi-Fi	Нет
Чувствительность	0.0008 лк
Тип подсветки	Гибридная
Серия	Есо
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	1 встроенный микрофон; линейного аудиовхода/выхода нет
Карта памяти	Встроенный слот для карты памяти microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ
Аналитика	BrightVu 3.0, классификация целей «Человек»/«ТС» (обнаружение движения 3.0), детектор саботажа, интеллектуальная гибридная подсветка, 3D DNR
Количество мегапикселей	4 Мп
Кодеки видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Тревожные входы/выходы	Нет
Электронный затвор	от 1 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, водяные знаки, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес)
День/ночь	Авто (ICR) / День / Ночь / По расписанию
Максимальная диафрагма	2,8 мм: F1.0
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Шумоподавление	3D DNR
Минимальная дистанция фокусировки	1,7 м
Браузер	Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Дальность DORI	2,8 мм: D: 63 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м
Хранение данных	microSD до 512 ГБ, FTP
Битрейт видео	32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Маскирование приватных зон	4 прямоугольные маски приватности
Зеркальное отражение	есть

ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect
Крепление объектива	M12
Пользователи/хосты	32 (3 уровня: администратор, оператор, пользователь)
Зона интереса (ROI)	1 фиксированная область для основного и дополнительного потока
Управление битрейтом	CBR/VBR
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
Встроенный микрофон	Есть, 1 встроенный микрофон
Умная подсветка	есть
Общие тревоги	детекция движения (человек и ТС), детектор саботажа, исключение
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 95% и менее (без конденсата)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-160 Кбит/с (MP2L2)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)/8-160 Кбит/с (MP3)
Тип диафрагмы	Фиксированная
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
BLC	BLC/HLC/WDR
Размер упаковки	150 × 150 × 141 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Сертификаты	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006; IP67: IEC 60529-2013
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026