

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTO1301R-W.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTO1301R-W

Wi-Fi вызывная панель для частного дома

Особенности

- Ультратонкий дизайн.
- Материалы корпуса PC и ABS делают панель пригодной для установки внутри и снаружи помещений.
- Двусторонний видеовызов с внутренними мониторами.
- Видео- и голосовые сообщения посетителей можно просматривать на внутреннем мониторе.
- Видеовызов через мобильное приложение.
- ИК-подсветка и автоматический WDR.
- Подключение по Wi-Fi.
- Класс защиты IP65.
- H.264 и H.265.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Тип кнопки	Механическая
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевые протоколы	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Основные параметры	
Камера	1/2,8" CMOS, HD-камера 2 Мп
Угол обзора	По горизонтали: 110°; по вертикали: 62°; по диагонали: 133°
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR; 2D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1 и CIF; дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA и CIF
Частота кадров	PAL: 25 кадр/с; NTSC: 30 кадр/с
Битрейт видео	768 кбит/с – 8 Мбит/с
Подсветка	Автоматическая ИК-подсветка
Режим «день/ночь»	Авто (ICR)/цвет/Ч-Б; цвет/Ч-Б
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM

Основные параметры	
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение аудио	Эхоподавление/цифровое шумоподавление; эхоподавление; цифровое шумоподавление
Параметры аудиопотока	16 кГц, 16 бит
Функции	
Режим связи	Полностью цифровой
Автоматический снимок	Есть (SD-карта устанавливается во внутренний монитор или вызывную панель)
Видеосообщения посетителей	Есть (требуется SD-карта, установленная в мониторе (VTH) или панели (VTO))
Настройка через веб-интерфейс	есть
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
Диапазон частот	2,4 ГГц
Накопитель	Карта microSD (макс. 256 ГБ)
Исполнение	
Корпус	PC + ABS
Тревога	
Датчик вскрытия корпуса	есть
Общее	
Цвет корпуса	Светло-серый
Питание	12–33 В DC, 1 А
Адаптер питания	опционально
Монтаж	Накладной
Сертификация	CE; FCC
Аксессуары	В комплекте: тревожный шлейф питания, козырёк от дождя
Габариты изделия	140,7 × 50,7 × 27 мм
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	От –40 до +55 °C
Рабочая влажность	10–90 % (RH), без конденсата
Высота эксплуатации	0–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 3,5 Вт (ожидание), ≤ 5 Вт (работа)
Масса брутто	0,35 кг

Общее	
Масса нетто	0,13 кг

Информация для заказа

- Тип: Wi-Fi вызывная панель для частного дома — Модель: DHI-VTO1301R-W — Описание: Wi-Fi вызывная панель Dahua для частного дома, ОС Linux, серый пластиковый корпус

Примечания производителя

- © 2021 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения в документе приведены только для справки; приоритет имеет фактическое изделие.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.