

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE76G0T-LMFS · модель DS-2CE76G0T-LMFS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE76G0T-LMFS
Артикул	DS-2CE76G0T-LMFS
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Матрица	2K CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 129° 3.6 мм, гориз.: 89°, верт.: 47°, диаг.: 107°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 3.9 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	80 × Ø85.1 мм
Вес, кг	0.295
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 2K @ 20 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	Авто/Ручной
Управление усилением	Есть

Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–75°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °C, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Дальность подсветки	IR : до 30 м белая подсветка : до 20 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026