

Турникет-трипод Dahua ASGG1XXFL

Артикул: **ASGG1XXFL** | Производитель: **Dahua** | Турникет-трипод

Оборудование СКУД Dahua ASGG1XXFL — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology.
Исполнение: питание DC 24 В, рабочая температура -25...+70 °C, габариты 350 × 300 × 950 мм.

Ключевые особенности

- Питание DC 24 В, потребление 17 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -25...+70 °C, корпус SUS304.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Интеллектуальные функции	
Тип отверстия для модуля распознавания лиц	Простой
Количество отверстий для модуля распознавания лиц	0
Хранение данных	
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30%-75%
Электропитание	
Питание	24 В пост. тока, 1.5 А
Потребляемая мощность	7,2 Вт — авторизация требуется и на вход, и на выход; 17 Вт — авторизация не требуется ни на вход, ни на выход
Условия эксплуатации	
Класс вандалозащиты	IK06, IK08
Температура эксплуатации	От -25 до +70 °C
Влажность эксплуатации	5%-90% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Световой индикатор состояния	Постоянный красный: режим авторизации, ожидание. Постоянный зелёный: односторонний режим. Мигающий зелёный: двусторонний режим
Материал корпуса	SUS304
Материал створок	Нержавеющая сталь
Габариты изделия	350 мм × 300 мм × 950 мм (13.78" × 11.81" × 37.40")D × W × H
Габариты упаковки	1,037 мм × 697 мм × 443 мм (40.83" × 27.44" × 17.44")D × W × H

Конструкция

Вес брутто	17 кг
------------	-------

Сертификация

Стандартная высота створки на заказ	Нержавеющая сталь: 824 мм
-------------------------------------	---------------------------

Дополнительные параметры

Максимальная ширина прохода под заказ	Нержавеющая сталь: 600 мм
Скорость прохода	20–30 человек в минуту (зависит от проходящих людей и режима прохода).
Скорость открывания/закрывания	≥0.7 sec
Толщина стенки стойки	0.8 мм (0.03")
Толщина верхней крышки	1.2 мм (0.05")
Толщина рамы	0.8 мм (0.03")
Количество контроллеров доступа	0
Выступ модуля	0 мм
Условия эксплуатации	Внутри помещений;снаружи

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGG1XXFL