

Техническая спецификация

Комплект СКУД с распознаванием лиц Hikvision DS-KAS541 · модель DS-KAS541

Общие	
Тип устройства	Комплект СКУД с распознаванием лиц
Модель	DS-KAS541
Артикул	DS-KAS541
Изображение	
Разрешение	480 × 800
Объектив	× 2
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А.
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	ПВХ
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	172.5 мм × 83.2 мм × 22.7 мм
Вес, кг	2.1
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °С
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Операционная система	Linux
Дальность считывания	0–3 см
Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц
Индикация	зелёный (work status)

Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	405
Управление замком	1
Порты USB	1
ОЗУ	1 K byte
Ёмкость базы лиц	1,500
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	1,500
Кнопки	Сенсорный экран
RS-485	1
Wiegand	1
Голосовые подсказки	Есть
Ёмкость по отпечаткам	1,500
Усилие запираения	280 кг (617.4 Lbs) linear thrust
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤ 0.2 s
Метод аутентификации	Есть
Дальность распознавания лиц	от 0.3 до 1.5 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026