

Техническая спецификация

Автомобильная панорамная камера Hikvision DS-2XM6365G1-IV(S)(M)/(ND) · модель DS-2XM6365G1-IV(S)(M)/(ND)

Общие	
Тип устройства	Автомобильная панорамная камера
Модель	DS-2XM6365G1-IV(S)(M)/(ND)
Артикул	DS-2XM6365G1-IV(S)(M)/(ND)
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Разрешение	2560 × 2560
Фокусное расстояние, мм	9.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	1.09 мм, гориз. 180° (wall монтаж), 360°(ceiling монтаж)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, 3 светодиода, каждый управляется независимо.
Сеть	
Скорость Ethernet	без -М: 1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet с -М: четырёхжильная M12 авиационный разъём
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Питание	
Питание	24 В пост. тока, 0.40 А, макс. 12 Вт, двухконтактная клеммная колодка PoE: 802.3af, 36-57 В пост. тока, 0.34 А до 0.22 А, макс. 12 Вт /ND: no power интерфейс, только поддержка PoE источник питания
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Габариты	Ø136 × 61.8 мм
Вес, кг	0.61
Прочие характеристики	
Аудио	2 Встроенный микрофон
Карта памяти	Встроенный Micro SD Slot, хранение ёмкость до 512 ГБ

Аналитика	аудио детекция нештатных ситуаций Scene Change детекция детекция вторжения детекция пересечения линии детекция входа в зону детекция выхода из зоны детекция празднования детекция скопления людей детекция быстрого движения детекция парковки детекция оставленных предметов детекция перемещения предметов
Кодеки видео	Основной поток: H.264, H.265, Smart264, Smart265 Дополнительный поток: H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG Третий поток: H.264, H.265, Smart264, Smart265
Тревожные входы/выходы	-S: 1 кан. тревожный вход, макс. 12 В пост. тока; 1 кан. тревожный выход, макс. 12 В пост. тока, 30 мА
Сертификаты	CE: CE-RoHS(RoHS Directive 2011/65/EU+2015/863)
Электронный затвор	1/25 с до 1/100,000 с
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	F2.0
Сжатие аудио	G711U, G711A, G726_A,G722.1, PCM, AAC
Браузер	Chrome45+, Edge41+, Firefox45+
Дальность DORI	D: 21.8 м O: 8.65 м R: 4.36 м I: 2.18 м
Битрейт видео	256 Кбит/с до 16 Мбит/с
Маскирование приватных зон	настраивается, поддерживается задание до 4 зон
Крепление объектива	M12
Зона интереса (ROI)	поддерживается 4 фиксированные зоны для основного и дополнительного потоков
Управление битрейтом	постоянный битрейт, переменный битрейт
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP, оповещение центра мониторинга, отправка email, запуск записи
SDK и API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Общие тревоги	детекция движения, детекция заслона объектива, обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD
Условия эксплуатации	-30...+75 °C, влажность менее 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	G711U, G711A, G726_A, AAC,G722.1,PCM:≤64kbps
Управление фокусом	ручная фокусировка
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
BLC	регулировка компенсации засветки: вверх, вниз, влево, вправо, по центру и пользовательская
Управление пользователями	до 16users, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь

Режим отображения

Программная развѐртка: потолочный монтаж: круговой обзор, панорама 180°, панорама 360° обзор, панорама 360° + PTZ, панорама 360° + 3PTZ, панорама 360° + 6PTZ, панорама 360° + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ, полусфера, AR-полусфера,развѐртка в цилиндр настенный монтаж: круговой обзор, панорамный вид, панорама + 3PTZ, панорама + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ Аппаратная развѐртка: потолочный монтаж: круговой обзор, панорама 180°, панорамный вид, 4PTZ, fisheye + 3PTZ,4PTZ integration настенный монтаж: круговой обзор, панорама 180°, панорамный вид, 4PTZ, fisheye + 3PTZ,4PTZ integration

Длина волны ИК-подсветки	940 нм
Режим декодирования	Аппаратная и программная развѐртка
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	861

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026