

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW2509T-A-LED

Артикул: **HAC-HFW2509T-A-LED** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера цилиндрическая

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW2509T-A-LED серии Full-color с матрицей 5Мп CMOS и разрешением 2880 × 1620 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 111°; В: 57°; Д: 131° 3,6 мм: Г: 88°; В: 46°. Подсветка ИК 20 м позволяет вести съёмку в полной темноте. Широкий динамический диапазон 120 дБ сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — корпус полностью металлический, класс защиты IP67, рабочая температура -40...+60 °C, питание 12 В ±30% DC.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 20 м, осветителей — 1 (тёплый свет), включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,0002 лк/F1.0, 0 лк тёплый свет on.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; Область белый баланс — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°.
- Питание 12 В ±30% DC, потребление 4,4 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -40...+60 °C, корпус полностью металлический.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	5 Мп CMOS
Максимальное разрешение	2880 × 1620
Разрешение	5М (2880 × 1620); 4М (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480);

Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.0002 лк/F1.0, 0 лк тёплый свет on
Дальность подсветки	20 м
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1 (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	2.8 мм; 3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.0
Угол обзора	2.8 мм: Г: 111°; В: 57°; Д: 131° 3.6 мм: Г: 88°; В: 46°; Д: 104°
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	2.8 мм: 1.5 м 3.6 мм: 2.3 м
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация
Умная подсветка	есть

Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/3 с-1/100,000 с NTSC: 1/4 с-1/100,000 с
Частота кадров	CVI: PAL: 5М@25 к/с; 4М@25 к/с; 1080p@25 к/с NTSC: 5М@25 к/с; 4М@30 к/с; 1080p@30 к/с AHD: PAL: 4М@25 к/с; NTSC: 4М@30 к/с TVI: PAL: 4М@25 к/с; NTSC: 4М@30 к/с CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто; Область белый баланс
Шумоподавление	3D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Аудиовход	Опе канал встроенный микрофон

Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C

Электропитание	
Питание	12 В ±30% DC
Потребляемая мощность	Макс. 4.4 Вт (12 В пост. тока, тёплый свет on)

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс защиты	IP67

Конструкция	
Корпус	Корпус полностью металлический
Габариты камеры	174.5 мм × 72.3 мм × 70.6 мм (6.87" × 2.85" × 2.78")
Вес нетто	0.37 кг
Вес брутто	0.49 кг

Дополнительные параметры	
Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	> 65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Тип крепления	M12
2,8 мм	66 м / 26.4 м / 13.2 м / 6.6 м
3,6 мм	80 м / 32 м / 16 м / 8 м
Управление усилением	Авто; вручную
Антитуман	Электронный антитуман

Дополнительные параметры	
Цифровое увеличение	4×
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.

Область применения

[Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-HFW2509T-A-LED