

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт ASR2200A-B.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-ASR2200A-B

Считыватель Dahua с чтением карт и разблокировкой по Bluetooth

Особенности

- Корпус из поликарбоната с панелью из закалённого стекла, степень защиты IP66 — подходит для установки внутри помещений и на улице
- Бесконтактное чтение IC-карт (карты Mifare)
- Разблокировка по карте и по Bluetooth
- Связь через порт RS-485, порт Wiegand и Bluetooth
- Оповещение с помощью зуммера и светового индикатора
- Поддержка тревоги при вскрытии корпуса (тампер)
- Встроенная программа-сторожевой таймер (watchdog) обнаруживает и контролирует нештатные режимы работы устройства и выполняет восстановление, обеспечивая длительную непрерывную работу оборудования
- Все порты подключения имеют защиту от перегрузки по току и перенапряжения
- Работает с мобильным клиентом DMSS и контроллером ASC3202B

Описание

Область применения

Подходит для самых разных объектов, включая офисные здания, школы, заводы, жилые комплексы, финансовый сектор, страховую отрасль, государственные учреждения, службы безопасности мореплавания и бизнес-центры деловых районов.

Технические характеристики

Основное	
Тип устройства	Считыватель карт
Зуммер	есть
Материал корпуса	Закалённое стекло / поликарбонат
Функции	
Способ разблокировки	Карта / Bluetooth
Тип карт	IC-карта
Bluetooth	есть
Производительность	
Время отклика	0,1 с
Дальность чтения карт	0–5 см

Производительность	
Дальность Bluetooth	1. Ближний режим: ≤ 0,2 м. 2. Средний режим: ≤ 2 м. 3. Дальний режим: ≤ 10 м. Дальность разблокировки по Bluetooth может отличаться в зависимости от модели телефона и условий окружающей среды.
Порты	
RS-485	1
Wiegand	1 выходной канал
Тревога	
Тревога при вскрытии (тампер)	есть
Общие характеристики	
Питание	12 В DC, 0,5 А
Класс защиты	IP66
Потребляемая мощность	Ожидание ≤ 0,9 Вт, работа ≤ 1,7 Вт
Габариты устройства	135 мм × 40 мм × 15 мм (В × Ш × Г)
Габариты упаковки	195 мм × 75 мм × 52 мм (В × Ш × Г, 1 шт. во внутренней коробке); 415 мм × 400 мм × 230 мм (В × Ш × Г, коробка)
Рабочая температура	От −30 °С до +70 °С
Рабочая влажность	5–95% (RH), без конденсата
Условия эксплуатации	Уличная установка
Вес (брутто)	0,16 кг
Монтаж	Накладной, на поверхность
Сертификация	CE; FCC

Информация для заказа

- Считыватель СКУД — DHI-ASR2200A-B — Считыватель Dahua с чтением карт и разблокировкой по Bluetooth

Примечания производителя

- Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от реального изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.