

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K6BC402X-RS · модель DS-K6BC402X-RS

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K6BC402X-RS
Артикул	DS-K6BC402X-RS
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	ISAPI
Питание	
Питание	адаптер: 100-240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 0.8 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 20 Вт работа: 45 Вт пик: 95 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1002 × 200 × 200 мм с упаковкой: 1160 × 565 × 300 мм 22 Protective level Structure
Вес, кг	15
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+65 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Работа со смартфонами	Есть
Дальность считывания	3 см
Рабочая частота	13.56 МГц или 125 кГц
Пропускная способность	30-60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода)
Индикация	состояние полосы индикатор, аутентификация индикатор и подсветка стрелы
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Нет
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Управление замком	2

Порты USB	1
Выход питания	5.5 Вт
Кнопка выхода	5
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	4
RS-232	2
Wiegand	3
Ёмкость по пользователям	500 000
Ёмкость журнала событий	500 000
Голосовые подсказки	Есть
Открытие первым пользователем	Есть
Многофакторная аутентификация	Есть
Комплектация	Supplied
Антипассбэк (защита от повторного прохода)	Есть
Ширина прохода	550 мм to 900 мм (21.65" to 35.43")
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Датчик dToF	1 array sensors
Материал тумбы	SUS304 нержавеющей сталь 1 мм

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026