

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5591FCIS, 9 Мп, купольная, фиксированный 2 мм, ИК 15 м, IP67, IK10 · модель F-IC-5591FCIS

Общие	
Тип устройства	IP-камера
Модель	F-IC-5591FCIS
Артикул	8796
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	3024×3024
Фокусное расстояние, мм	2.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2 мм
Подсветка	ИК 15 м
Дальность ИК-подсветки, м	15
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	9.6
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	140.3 × 59.4 мм
Вес, кг	0.71
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии
Количество мегапикселей	9

Вандалозащита (ИК)	ИК10
Встроенный микрофон	Есть
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 15 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.25, AGC вкл.); ч/б: 0.005 лк @ (F2.25, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Тип диафрагмы	Фиксированная

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026