

Техническая спецификация

Кабель витая пара Hikvision DS-1LN6U-SC0 · модель DS-1LN6U-SC0

Общие	
Тип устройства	Кабель витая пара
Модель	DS-1LN6U-SC0
Артикул	DS-1LN6U-SC0
Питание	
Рабочее напряжение	60 В
Конструкция	
Материал корпуса	однопроволочная медь без покрытия, содержание 99,95 %
Вес, кг	12.3
Цвет	оранжевый
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+75 °C
Прочие характеристики	
Область применения	Для помещений
Толщина	0.50 ± 0.10 мм
Размер упаковки	400 мм (Ш) × 400 мм (В) × 240 мм (D)
Длина	305 м
Длина кабеля	(305 ± 1.5) m
Материал оболочки	ПВХ
Цвет оболочки	оранжевый
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	≤ 9.38 Ω/100 м
Максимальная неравномерность сопротивления	≤ 5.0%
Испытание на изгиб при низкой температуре	-20 ± 2°C × 4h, 8 × наружный диаметр кабеля, видимых трещин нет
Класс горючести	Нет
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ω @ ≤ 100 МГц 100 ± 25 Ω @ 100-250 МГц
Категория кабеля	Cat.6
Разрывная нить	Есть
Маркировка оболочки	HIKVISION 4PR 23AWG 75°C U/UTP CAT6 VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 PVC ****m мм/dd/yyyy Tracing Code-HS
Соответствие стандартам	ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026