

Монитор видеодомофона Dahua VTH5421HB/VTH5421HW

Артикул: **VTH5421HB/VTH5421HW** | Производитель: **Dahua** | Монитор видеодомофона

Монитор видеодомофона Dahua VTH5421HB/VTH5421HW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: экран 7" TFT. Исполнение: питание PoE, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 189 × 130 × 26,9 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: карта Micro SD (до 64 ГБ).
- Подключение и интеграция: протоколы SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP, тревожные входы/выходы 6, интерфейс RS-485.
- Питание PoE, потребление 6 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Разрешение экрана	1024 × 600
Видео и аудио	
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16Bit
Видеообщения	Есть (установите карту SD во внутренний монитор)
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP
RS-485	1
Тревожный вход	6
Тревожный выход	1
Сеть	One 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet
Хранение данных	
Хранение данных	Карта Micro SD (до 64 ГБ)

Монитор видеодомофона Dahua VTH5421HB/VTH5421HW**Электропитание**

Питание	12 В пост. тока 1 А Стандартный PoE
Потребляемая мощность	Ожидание ≤ 2 Вт; работа ≤ 6 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	20% to 93% (без конденсата)

Конструкция

Корпус	PC + ABS
Цвет	Чёрный или белый
Установка	Накладной монтаж
Вес нетто	384 г
Вес брутто	737 г

Сертификация

Сертификаты	CE; FCC; UL
-------------	-------------

Дополнительные параметры

Совместимость	ONVIF
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	7" TFT
Улучшение звука	Подавление эха
Режим связи	Полностью цифровой
Публикация информации	Приём и просмотр текстовой информации, публикуемой центром управления (после установки карты SD можно принимать и просматривать графическую информацию).
Режим «Не беспокоить»	Возможна настройка периода и режима «Не беспокоить» (DND).
Выход питания	1 (12 В/100 мА)
Дверной звонок	Есть (используется любой тревожный вход)
Блок питания	Not в комплекте
Аксессуары	Кронштейн и шлейф тревоги (в комплекте)
Высота эксплуатации	Ниже 3000 м

Область применения

Устанавливается в квартирах, коттеджах и офисах как абонентское устройство системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Монитор видеодомофона Dahua VTH5421HB/VTH5421HW

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTH5421HB/VTH5421HW