

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WEP-2L · модель WEP-2L

Общие	
Тип устройства	Точка доступа Wi-Fi (indoor)
Модель	WEP-2L
Артикул	WEP-2L
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	PoE (48/56 В)
Питание PoE	Есть
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 5
MIMO	2×2
Макс. скорость соединения, Мбит/с	До 867 Мбит/с (5 ГГц) + до 300 Мбит/с (2,4 ГГц)
Усиление антенны	~5 дБи (2,4 и 5 ГГц)
Ширина канала	20, 40 МГц (2,4 ГГц); 20, 40, 80 МГц (5 ГГц)
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Бесшовный роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Тип PoE	PoE (48/56 В)
Сетевые функции	DHCP-клиент
Функции WLAN	Роуминг 802.11r/k/v
Безопасность и конфиденциальность	WPA/WPA2
Тип оборудования	567
Интерфейсы	570
Форм-фактор	575
Стандарт Wi-Fi	545
Диапазон частот	561
Интерфейс управления	Web-интерфейс
Мощность передатчика	до 20 дБм (2,4 и 5 ГГц)
Встроенная антенна	встроенные всенаправленные, ~5 дБи
Частотный диапазон	2400-2483.5; 5150-5350; 5470-5850 МГц
Чувствительность приёмника	до −94 дБм
Антенны	встроенные всенаправленные, ~5 дБи
Роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Интерфейс	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45) с PoE

Безопасность	WPA/WPA2, 802.1X (WPA2-Enterprise/RADIUS), Captive Portal
Тип коммутатора	807
Интерфейсы управления	Web-интерфейс
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026