

Техническая спецификация

Контрольная панель беспроводной сигнализации Hikvision DS-PA201PG-32WE · модель DS-PA201PG-32WE

Общие	
Тип устройства	Контрольная панель беспроводной сигнализации
Модель	DS-PA201PG-32WE
Артикул	DS-PA201PG-32WE
Сеть	
Скорость Ethernet	≤10 Мбит/с
Сетевые протоколы	SIA-DCS *SIA-DCS ADM-CID *ADM-CID OTAP другие фирменные протоколы
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	макс. ток: 0.2 А ток покоя: 90 мА
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	165 × 165 × 37.5 мм
Вес, кг	0.407
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	GPRS
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED
Защита от вскрытия	Есть
Количество пользователей	12
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Безопасность передачи данных	AES-128
Ёмкость журнала событий	1000
Обновление по сети	Есть
Тип модуляции	2GFSK
Дальность передачи (беспроводная)	До 2000 м (между панелью и датчиками в открытом пространстве без радиопомех; фактическая дальность зависит от радиообстановки и подключённых устройств)

Интерфейс Ethernet	1 разъём 8P8C (RJ45)
Срок службы батареи	До 12 ч при нормальной температуре (автономный режим без операций с панелью; на холоде время работы снижается)
Мощность передатчика	25 мВт max
Встроенная резервная батарея	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026