

Оборудование домофони Dahua KTA04

Артикул: **KTA04** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофони

Оборудование домофони Dahua KTA04 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: дистанционное открывание, экран 4.3" TFT. Исполнение: питание DC 12 В, класс защиты IP66, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 136.00 × 140.00 × 18,30 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Контроль доступа: способы идентификации — дистанционное открывание.
- Питание DC 12 В, потребление 5 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -10...+55 °С, корпус ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение экрана	480 × 272
Оптика и подсветка	
Угол обзора	По горизонтали: 70°. По вертикали: 40°
Тип подсветки	Авто IR
День/ночь	Автоматическое переключение ICR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Аудиовход	1 канал микрофона; дальность приёма звука 0,5 м
Аудиовыход	1 канал на громкоговоритель
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока 1 А
Потребляемая мощность	≤2 Вт (ожидание) ≤5 Вт (работа)
Питание	Питание от внутреннего монитора
Потребляемая мощность	≤ 1 Вт (ожидание) ≤ 3 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-95% (отн. влажность)
Класс защиты	IP66 (нанесите силиконовый герметик на зазоры между устройством и стеной; рекомендуется жидкое натриевое стекло. Подробнее см. краткое руководство.)
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °С

Условия эксплуатации	
Влажность эксплуатации	10%-95% (отн. влажность)

Конструкция	
Корпус	ABS
Цвет	Белый
Установка	Накладной монтаж
Габариты	136.00 мм × 140.00 мм × 18.30 мм (5.35" × 5.51" × 0.72")
Вес нетто	0.16 кг
Вес брутто	0.42 кг
Индикатор состояния	1 индикатор. Зелёный: питание включено
Корпус	PC + ABS
Цвет	Серебристый
Установка	Накладной монтаж
Габариты	131.45 мм × 46.00 мм × 33.80 мм (5.18" × 1.81" × 1.33")
Вес нетто	0.18 кг
Вес брутто	0.38 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE/FCC
Сертификаты	CE/FCC

Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Дисплей	4.3" TFT
Режим связи	Аналоговый
Блок питания	В комплекте
Аксессуары	Кронштейн (в комплекте)
Тип кнопки	Механический
Камера	1.3 Мп CMOS
Способ связи	Аналоговый
Способ открывания	Дистанционное открывание
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Аксессуары	Козырёк от дождя (в комплекте)

Область применения

[Используется как аксессуар при монтаже системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия KTA04