

Поворотная Wi-Fi камера Dahua IPC-HPT1339DD-STW-3E2

Артикул: **IPC-HPT1339DD-STW-3E2** | Производитель: **Dahua** | Поворотная Wi-Fi камера

Поворотная Wi-Fi камера Dahua IPC-HPT1339DD-STW-3E2 с матрицей 1/3.2" CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 3,6 мм и углом обзора Г: 79°; В: 43°; Д: 94°. Подсветка ИК 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик, рабочая температура -10...+45 °C, питание 5 В пост. тока.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м, осветителей — 2 (IR LED).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО DMSS, доступ со смартфона.
- Питание 5 В пост. тока, потребление 5,2 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+45 °C, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/3.2" CMOS
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Матрица	1/3.2" CMOS
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 30 м (ИК)
Количество осветителей	2 (IR LED)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	3.6 мм
Максимальная диафрагма	F2.0
Угол обзора	Г: 79°; В: 43°; Д: 94°
Дальность подсветки	До 30 м (ИК-подсветка); до 30 м (тёплый свет)
Количество осветителей	2 (IR LED); 1 (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	3.6 мм
Максимальная диафрагма	F2.0
Угол обзора	Г: 79°; В: 43°; Д: 94°

Оптика и подсветка	
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б

Видео и аудио	
Сжатие видео	H.265
Частота кадров видео	Основной поток: 2304 × 1296@15 к/с Дополнительный поток: 640 × 360@15 к/с *Указаны макс. частоты кадров для каждого потока; при использовании нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Битрейт видео	H.265: 512 кбит/с-4096 кбит/с
WDR	DWDR
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	G.711a

Интеллектуальные функции	
Детекция людей	есть
Детекция домашних животных	есть
Детекция движения	есть

Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4-2.4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм & 5.15-5.25 ГГц, 5 G, EIRP≤23 дБм@5150-5250 МГц
Мобильное приложение	iOS; Android

Электропитание	
Питание	5 В пост. тока

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +45 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации

Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	Ф80.9 мм × 125.7 мм (3.19" × Ф4.95")
Вес нетто	233 г

Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Регулировка угла	0° to 15°
Регулировка угла	Поворот: 0° to 349° Наклон: -5° to 90°
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	DMSS
Тревога по аномальному звуку	есть
Режим приватности	есть

Область применения

[Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.
Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPC-HPT1339DD-STW-3E2