

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3723CHMSZ4/Y, 2 Мп, купольная, вариофокальный моторизированный объектив, ИК 40-50 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3723CHMSZ4/Y

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-3723CHMSZ4/Y
Артикул	8651
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Тип объектива	Вариофокальный объектив, моторизированный объектив, от 2.8 до 12 мм и от 8 до 32 мм опционально
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив
Подсветка	ИК 40-50 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	10.8
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	162 × 141.8 мм
Вес, кг	1.42
Условия	
Температура эксплуатации	-50...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	пересечение линии, классификация человек/ТС, защита периметра

Количество мегапикселей	2
Вандалозащита (IK)	IK10
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	От 2.8 до 12 мм: до 40 м; от 8 до 32 мм: до 50 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0014 лк @ (F1.4, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 355°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026