

Газовый извещатель Dahua HY-AA340R

Артикул: **HY-AA340R** | Производитель: **Dahua** | Газовый извещатель

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-AA340R — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °C, габариты Ф100×46,3 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Входы, выходы и реле	
Режим тревоги	Световая индикация тревоги
Питание	
Рабочее напряжение	DC 24 В
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Корпус, монтаж и защита	
Цвет	Белый
Габариты и масса	
Габариты	Ф100×46,3 мм
Вес, кг	0,105

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-AA340R