

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P5AE-PV-4G

Артикул: **P5AE-PV-4G** | Производитель: **Dahua** | Поворотная Wi-Fi камера

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P5AE-PV-4G с матрицей 1/2.8" CMOS и разрешением 2880 × 1620 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 4,0 мм и углом обзора Г: 81,27°; В: 47,73°; Д: 94,41°. Подсветка ИК 30 м / LED 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR); цвет/ч-б. Встроенная аналитика: пересечение линии и вторжение в область, интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик, рабочая температура -30...+55 °C, питание DC 12 В, 1 А.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: пересечение линии и вторжение в область.
- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м / LED 30 м.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие PCM; G.711a; G.711Mu; G.726.
- Управление: ПО DMSS, доступ со смартфона.
- Питание DC 12 В, 1 А, потребление 9 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -30...+55 °C, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2880 × 1620
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	30 м (тёплый свет); 30 м (ИК)
Фокусное расстояние	4.0 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	Г: 81.27°; В: 47.73°; Д: 94.41°
Управление диафрагмой	Фиксированный
День/ночь	Авто (ICR); цвет/ч-б
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	1/25 с-1/100,000 с
Сжатие видео	Smart H.265+;H.265;Smart H.264+; H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Дополнительный Поток 1)
Частота кадров видео	Основной поток: 5M/1080p/720p/640 × 360@(1-25/30 к/с) Дополнительный поток 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 к/с)
Битрейт видео	H264: 64 - 8192 кбит/с H265: 25 - 6400 кбит/с
WDR	DWDR

Видео и аудио	
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Интеллектуальные функции	
IVS	Пересечение линии и вторжение в область
Детекция людей	Детекция человека; автосопровождение
Детекция транспортных средств	есть
SMD	SMD 3.0
Детекция движения	есть
Сеть и интерфейсы	
Мобильное приложение	iOS; Android
Электропитание	
Максимальная мощность передачи	4G: класс мощности 3: 23 дБм ±2 дБ
Питание	12 В пост. тока, 1 А ± 10%
Потребляемая мощность	Базовый: 3 Вт макс.: 9 Вт (подсветка + PTZ)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +55 °C
Влажность эксплуатации	≤95%
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	140.5 мм × Φ111.0 мм (5.53" × Φ4.37")
Вес нетто	0.5 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Диапазон поворота/наклона	"Поворот: 0° to 345° Наклон: 0° to +90°"
Поворот изображения	180°
Полоса несущих частот	EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
ПО управления	DMSS
Блок питания	В комплекте
Кнопка камеры	Сброс кнопка

Область применения

['Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия P5AE-PV-4G