

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH6352-WTDE6(B) · модель DS-KH6352-WTDE6(B)

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH6352-WTDE6(B)
Артикул	DS-KH6352-WTDE6(B)
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Угол обзора	гор. 160°, верт. 130°
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	175 × 113.5 × 18.1 мм
Вес, кг	0.708
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Сжатие аудио	G.711U, G.711A
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Кнопки	0 физическая кнопка (кнопки)

Вход аналоговых камер	1
Яркость	250 кд/м² (типовое)
Контрастность	700 (типовое)
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026