

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2384PCMS/A(4мм), 8 Мп, купольная, 4 мм, LED 30 м, IP67 · модель F-IC-2384PCMS/A(4мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера панорамная
Модель	F-IC-2384PCMS/A(4мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	2 x 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	5120x1440
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Угол обзора	По горизонтали 180°, по вертикали 44°
Подсветка	LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	12.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	155x155.3 мм
Вес, кг	1.11
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; движение; вторжение; вход/выход
Количество мегапикселей	8
Встроенный микрофон	Есть

Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	861
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 30°, наклон: от -75 до +75°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026