

Техническая спецификация

Беспроводной мост Hikvision DS-3WF15KS-SI-5ACG/H · модель DS-3WF15KS-SI-5ACG/H

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	DS-3WF15KS-SI-5ACG/H
Артикул	DS-3WF15KS-SI-5ACG/H
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	24 В пассивный PoE/9~36 В пост. тока;подробности см. на изображении физических интерфейсов ниже.
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	4 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 7 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IP68
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	134 × 224.09 × 96.58 мм(без антенна)
Вес, кг	1.6
Масса брутто, кг	4.2
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+70 °С Примечание: фактический диапазон рабочих температур устройства зависит от блока питания. Штатный адаптер рассчитан максимум на 65 °С; для работы во всём диапазоне до 70 °С требуется адаптер питания промышленного исполнения (приобретается отдельно).
Температура хранения	от −40 до +80 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	100
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867

ММО	полосовые фильтры подавляют нежелательные частоты сигнала.
Дальность передачи (беспроводная)	15 км
Усиление антенны	15 dBi
Мощность передатчика	29 dBm @11ac 80 МГц MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	5 ГГц
Пропускная способность	РТР:300 Мбит/с/5 км(AC80), 180 Мбит/с/10 км(AC80), 110 Мбит/с/15 км(AC80); РТМР(1-8): 110 Мбит/с/5 км(AC80)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 1, PoE источник питания × 1, кабель питания × 1, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1, антенна × 1, влагозащитная заглушка × 3, монтажный кронштейн × 1
Чувствительность приёмника	-88 ±2dBm@AC80-MCS0
Обновление ПО	веб, iVMS-4200, HCP, HPP
Ширина канала	20/40/80 МГц
Интерфейс управления	HCP,веб,iVMS-4200,HPP
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac
Порты PoE	LAN1 пассивный вход PoE
Способ упаковки	индивидуальная упаковка
Размер упаковки	392 × 392 × 155 мм
Функции WLAN	IFM, IPM, DFS, TPC
Сетевые функции	Syslog, Control center information

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026