

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WEP-2ac · модель WEP-2ac

| Общие                             |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип устройства                    | Точка доступа Wi-Fi                            |
| Модель                            | WEP-2ac                                        |
| Артикул                           | WEP-2ac                                        |
| Страна происхождения              | Россия                                         |
| Сеть                              |                                                |
| Скорость Ethernet                 | 10/100/1000 Мбит/с                             |
| Сетевые интерфейсы                | 1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45); Console (RJ-45) |
| Питание                           |                                                |
| Питание                           | PoE+ 48 В/54 В (IEEE 802.3at-2009)             |
| Питание PoE                       | Есть                                           |
| Поддержка PoE                     | Да (PoE+)                                      |
| Потребляемая мощность, Вт         | не более 13 Вт                                 |
| Конструкция                       |                                                |
| Габариты                          | 200 × 40 мм (диаметр × высота)                 |
| Прочие характеристики             |                                                |
| Макс. скорость соединения, Мбит/с | 867                                            |
| MIMO                              | 2×2                                            |
| Мощность передатчика              | 18 дБм (2,4 ГГц); 21 дБм (5 ГГц)               |
| Виртуальные точки доступа (SSID)  | до 32 виртуальных точек доступа                |
| Работа в кластере                 | до 64 точек доступа                            |
| Оперативная память                | 256 МБ DDR3                                    |
| Flash-память                      | 128 МБ NAND Flash                              |
| Рабочая температура               | от +5 до +40 °C                                |
| Безопасность и конфиденциальность | WPA/WPA2, 802.1X (RADIUS), Captive Portal, ACL |
| Форм-фактор                       | 672                                            |
| Тип коммутатора                   | 655                                            |
| Стандарт Wi-Fi                    | 594                                            |
| Диапазон частот                   | 633                                            |
| Чувствительность приёмника        | до -98 дБм (2,4 ГГц); до -94 дБм (5 ГГц)       |