

Техническая спецификация

Автомобильная камера Hikvision AE-VC2521T-ITS · модель AE-VC2521T-ITS

Общие	
Тип устройства	Автомобильная камера
Модель	AE-VC2521T-ITS
Артикул	AE-VC2521T-ITS
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	6 мм: по горизонтали: 52°(±3°), верт. 29°(±3°), по диагонали: 61°(±3°) 4 мм: по горизонтали: 87°(±3°), верт. 44°(±3°), по диагонали:104°(±3°)
Минимальная освещённость	0 лк с ИК
Питание	
Питание	DC 9-16 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 2 Вт
Конструкция	
Защита	IP5X
Вес, кг	0.128
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	по умолчанию 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с customizable
Аудио	Есть
Электронный затвор	1/25 s до 1/30, 000 s
Отношение сигнал/шум (SNR)	42 дБ
День/ночь	ИК: в штатном режиме open; Picture: в штатном режиме B&W
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1-way coaxial HD, conforming до HDTVI
Регулировка угла	объектив cone регулировка, вверх -72°, вниз 36°, левый -63°, вправо 63°
Встроенный микрофон	Есть

Встроенный динамик	Нет
Условия эксплуатации	-40...+75 °C, 90% и ниже (без конденсации)
Длина кабеля	2500 мм±50
Габариты камеры	84 × 45 × 74.2 мм, tolerance ±1 мм
Длина волны ИК-подсветки	940 нм
Дальность подсветки	2 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026