



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM378-B100-WB

Артикул: **PFM378-B100-WB** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM378-B100-WB — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IP65, рабочая температура -20...+60 °С, габариты 815 × 846,8 × 893,3 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -20...+60 °С, корпус Q235.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
RS-485	Красный: RS485-A Чёрный: RS485-B
Выходные порты	Влагозащищённый 2-контактный разъём M15, сертифицированный CSA (подключение к литиевому аккумулятору)
Хранение данных	
Температура хранения	От +0 до +40 °С
Электропитание	
Максимальная мощность	100 Вт
Номинальная мощность заряда	130 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -20 до +60 °С
Напряжение защиты от глубокого разряда	11.1 В пост. тока
Класс защиты IP	IP65
Температура эксплуатации	От -20 до +60 °С
Конструкция	
Материал корпуса	Q235
Установка	Монтаж на столб, Ф80 мм–Ф150 мм
Габариты изделия	815 мм x 846.8 мм x 893.3 мм (32.1" x 33.3" x 35.2")
Габариты упаковки	880 мм x 765 мм x 275 мм (34.65" x 30.12" x 10.83")
Вес нетто	20.1 кг
Вес брутто	23.8 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE: EN 55032:2015+A11:2020,EN 55035:2017+A11:2020,EN 55024:2010+A1:2015,EN 50130-4:2011+A1:2014 UKCA: EN 55032:2015+A11:2020,EN 55035:2017+A11:2020,EN 55024:2010+A1:2015,EN 50130-4:2011+A1:2014
Дополнительные параметры	
Тип	Монокристаллический кремний
Выходное напряжение	18.8 В пост. тока
КПД солнечной панели	21%
Максимальная механическая нагрузка	5400 Па
Тип	MPPT
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Номинальный ток заряда	10 А
Номинальный ток разряда	10 А
КПД слежения MPPT	≥ 99%
Режим связи	RS485
Выход питания	Φ5.5 мм × Φ2.1 мм × 12 мм (Φ0.22" × Φ0.08" × 0.47")
Способ упаковки	1 шт. в каждой коробке
Область применения	Районы с ежедневным воздействием солнечного излучения более 3,5 часов

Область применения

[‘Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM378-B100-WB