

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision THC-T257-LMS · модель THC-T257-LMS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	THC-T257-LMS
Артикул	THC-T257-LMS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 104.9°, верт.: 67.3°, диаг.: 129.8° 3.6 мм, гориз.: 81.3°, верт.: 50.7°, диаг.: 102.4°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 3.3 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	корпус: металл Enclosure: металл
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	Ø127.9 × 97.8 мм
Вес, кг	0.476
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	Авто/Ручной

Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–75°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Дальность подсветки	IR : до 40 м белая подсветка : до 20 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026