



Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK32C-R

Артикул: **ARK32C-R** | Производитель: **Dahua** | Клавиатура охранной сигнализации

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK32C-R — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: экран 1 × ЖК-экран. Отображение 96 символов в 4 строки. Исполнение: питание 9-15 В пост. тока, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 170 × 129 × 31,2 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание 9-15 В пост. тока, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, антикоррозионная защита, работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
RS-485	1 × порт RS-485. Длина линии до 1000 м; кабель: витая пара (бескислородный медный провод, 57/0,145±0,007 мм, 1000 м, ≤19,5 Ом).
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Питание	9-15 В пост. тока
Потребляемая мощность	12 Вт (макс.), 1.5 Вт (Ожидание)
Условия эксплуатации	
Диапазон измерения температуры	От -10 до +55 °C
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Защита	IP30
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Конструкция	
Световой индикатор	4 индикатора (внешнее питание, постановка/снятие с охраны, неисправность, тревога)
Габариты изделия	170.0 мм × 129.0 мм × 31.2 мм (6.69" × 5.08" × 1.23")
Вес нетто	372 г
Вес брутто	566 г

Конструкция	
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	214.0 мм × 162.0 мм × 57.0 мм (8.43" × 6.38" × 2.24")

Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Проводные входы	2 локальных канала. Максимальная длина линии — 500 м. Кабель: витая пара (бескислородный медный провод, 57/0,145±0,007 мм, 1000 м, ≤19,5 Ом).
Проводные выходы	1 локальный канал. Максимальная длина линии — 500 м. Кабель: витая пара (бескислородный медный провод, 57/0,145±0,007 мм, 1000 м, ≤19,5 Ом).
Экран	1 × ЖК-экран. Отображение 96 символов в 4 строки.
Регулировка громкости	есть
Голосовое оповещение	есть
Кнопки	20 кнопок (10 цифровых и 10 функциональных)
Постановка и снятие с охраны	Пароль; карта IC/DESFire
Удалённое обновление	Облачное обновление, веб-интерфейс
Датчик вскрытия	есть
Сценарии	В помещении
Рабочий ток	1 А (макс.), 125 мА (Ожидание)
Звуковое давление	Максимум: 75 дБ(А) на расстоянии 1 м
Языки	Английский, итальянский, французский (Европа), немецкий, португальский (Европа), нидерландский, испанский (Европа), испанский (Латинская Америка), турецкий, русский, польский, чешский, словацкий, датский, венгерский, хорватский, украинский, шведский, сербский, греческий, болгарский.
Аксессуары	В комплекте: 2 IC-карты

Область применения

[‘Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARK32C-R